

Опоры конические круглые / граненые анкерные для установки на фундамент

Наименование (круглая / граненая)	Н, м	D1	D2	Масса, кг	Нагрузка на основание опоры		Фундамент / анкерный блок
					М, кНхм	Q, кН	
ОСКЦа-4 / ОСГЦа-4	4	70 / 70	118 / 118	54 / 58	3,05	0,03	Фундамент ФБ-Л-1200, Фундамент ФБЛ-3/12
ОСКЦа-6 / ОСГЦа-6	6	60 / 70	132 / 140	75 / 79	3,07	0,03	Фундамент ФБ-Л-1200, Фундамент ФБЛ-3/15
ОСКЦа-8 / ОСГЦа-8	8	60 / 70	156 / 170	103 / 163	3,06	0,03	Фундамент ФБ-Л-1500, Фундамент ФБТ-4/15
ОСКЦа-10 / ОСГЦа-10	10	60 / 70	180 / 196	215 / 225	3,28	0,03	Фундамент ФБ-Л-1500, Фундамент ФБЛ-4/15
ОСКЦа-12 / ОСГЦа-12	12	60 / 87	204 / 210	239 / 281	3,58	0,04	Анкерный блок
ОСГЦа-16	16	90	280	496	6,06	0,06	Анкерный блок

**Пример маркировки:** опора ОСКЦа-4 - опора металлическая коническая круглая складывающаяся, высотой 4 м, покрытие горячий цинк, анкерного крепления; опора ОСКЦа 6(RAL) - опора металлическая коническая круглая складывающаяся, высотой 6 м, покрытие горячий цинк+покраска, анкерного крепления.

